

# SCLARL ULTRA 600

## Ficha Técnica



### ■ Descripción

Film de 6 milésimas de espesor con 39 micro-capas, con un sistema de adhesivo superior. Estos productos han sido diseñados para retener los fragmentos de vidrio quedando adheridos a la lámina en caso de rotura, reduciendo la posibilidad de heridas o daños causados por cortes de vidrios. Por sus propiedades únicas de resistencia, también provee de seguridad y resistencia de impacto tales como; actos de terrorismos, huracanes, terremotos, explosiones industriales, etc.

### ■ Instrucciones de Uso

Se aplican por la superficie interior de los vidrios. La aplicación es realizada por nuestros distribuidores autorizados, quienes venden el producto por metro cuadrado instalado.

3M no recomienda la instalación sobre superficies distintas al vidrio. Específicamente la aplicación sobre materiales como policarbonato conlleva el riesgo de que la lámina se despegue, ya que este material sufre expansiones y contracciones por cambios de temperatura mayores que el vidrio.

### ■ Características

ULTRA 600				
Reducción de Calor	6%	1%	2%	0%
Reducción de Pérdida de Calor	0%	0%	0%	0%
Reducción de Brillo	2%	6%	6%	8%
Bloqueo de UV	99%	99%	99%	99%

### ■ Mantenimiento

La limpieza de las láminas sólo puede hacerse una vez terminado el proceso de secado posterior a la instalación, el cual puede extenderse hasta 30 días en zonas o períodos fríos y/o húmedos.

Los paños y esponjas deben ser no abrasivos y usados exclusivamente en la limpieza de los vidrios; así evitará que el arrastre de suciedad dañe la lámina.

Los productos limpiavidrios no deben contener cloro ni amoníaco.

No se recomienda el uso de papel de diario para la limpieza.

### ■ Empaque

La presentación original del producto es en rollos de 1.00 mts de ancho por 30.5 mts de largo o 1.27 de ancho x 30.5 mts de largo ó 1.52 mts de ancho x 30.5 mts. de largo.



Correo. [contacto@lamicorp.com](mailto:contacto@lamicorp.com)  
Telf. 01 3043285 / Cel. 952 717 235  
Web. [www.lamicorp.com](http://www.lamicorp.com)  
Web. [www.lamicorp3m.com](http://www.lamicorp3m.com)